



**Буксируемые подметально-уборочные машины BRODD SWEDEN (Швеция)**

**Буксируемая грузовиком подметально-уборочная машина SCANDIA, EUROPA (транспортная скорость 40 -80 км/ч)**



 	Двигатель	ММЗ Д-243С-556 (80 л.с., дизель) Kubota V3600 (68 л.с., дизель) Perkins 1104C-44NA (87 л.с., дизель)
	Топливный бак	80 л
	Шины	225/75R 17.5
	Водяной бак	1150 л
	Элеватор	резиновый ремень со скребками звуковой сигнал остановки элеватора
	Конвейер	резиновая лента шириной 700 мм дистанционная регулировка скорости защита выполнена из алюминия
	Основная щетка	полностью автоматическая подвеска гидравлический привод длина 1100 мм, диаметр 900 мм
	Боковые щетки	полностью автоматическая подвеска гидравлический привод количество 2 шт., диаметр 1240 мм рабочий свет слева и справа
	Скорость подметания	0-25 км/ч
	Транспортная скорость	до 40 км/ч (EUROPA 80 км/ч)
	<b>Производительность</b>	<b>1200 кг/мин</b>
	Тормозная система	пневматическая
	Управление	полностью из кабины водителя
	Рабочая ширина	2 500 - 3 000 мм

Двигатель	Модель	Цены по запросу
ММЗ Д-243С-556	Scandia 2W (2 колеса)	-
Kubota V3600		-
Perkins 1104C-44NA		-
Perkins 1104C-44NA	высокоскоростная EUROPA 80 км/ч	-

ОПЦИИ	Цены по запросу	
	SCANDIA	EUROPA
Скрепер с правой стороны с гидравлической		
Дополнительный блок управления для тягача		
Мойка высокого давления (170 Бар): пистолет, шланг		
Мембранный водяной насос с гидравл. приводом взамен электрического (26 л/мин)		-
Крепеж запасного колеса		-
Запасное колесо		
Боковое смещение на 600 мм влево/вправо		-
Управление джойстиком углом правой щетки из		
Третья щетка (установка справа)		
Сорняковая щетка (установка справа)		
Зимний пакет для эффективной погрузки снега вместе с мусором (рифленая конвейерная лента и ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА для всасывания)		-
Домкрат	-	
Кассетная задняя щетка (взамен щеточных дисков)	-	
Камера заднего вида		
Задние проблесковые маячки		
Центральная система смазки		

**\*Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты**

## Буксируемые подметально-уборочные машины BRODD SWEDEN (Швеция)

### Буксируемая трактором подметально-уборочная машина GOTHIA (транспортная скорость 40 км/ч)

	Кузов для смета	3,1 м <sup>3</sup>	
	Выгрузка	задняя, высота 2 640 мм	
	Система дренажа смета	для предотвращения ила	
	Привод	ВОМ трактора	
	Водяной бак	1100 л	
	Элеватор	резиновый ремень со скребками звуковой сигнал остановки на ПДУ	
	Основная щетка	полностью автоматическая подвеска	гидравлический привод
		длина 1010 мм, диаметр 750 мм	
	Боковые щетки	полностью автоматическая подвеска	гидравлический привод
		количество 2 шт., диаметр 1150 мм	
		рабочий свет слева и справа	
	Скорость подметания	1-20 км/ч	
	Транспортная скорость	до 40 км/ч	
	Тормозная система	накатом	
Подвеска	пневматическая с регулировкой		
Управление	полностью из кабины водителя		
Рабочая ширина	2 500 - 3 000 мм		

Привод	Модель	Цены по запросу
ВОМ трактора	GOTHIA	-

ОПЦИИ		Цены по запросу
Скрепер с правой стороны		
Мойка высокого давления (170 Бар): пистолет, шланг		
Система пневматического торможения, 60 км/ч с колдочными тормозами		
Камера заднего вида		
Задние проблесковые маячки		
Центральная система смазки		
Управление джойстиком углом левой щетки		

### Буксируемая трактором подметально-уборочная машина TWIST (транспортная скорость 30 км/ч)

	Кузов для смета	1,7 м <sup>3</sup>	
	Выгрузка	задняя, высота 1 430 мм	
	Привод	ВОМ трактора или шасси типа Wille	
	Водяной бак	310 л	
	Подача мусора	непосредственно в кузов	
	Основная щетка	полностью автоматическая подвеска	гидравлический привод
		длина 1050 мм, диаметр 750 мм	
	Боковые щетки	полностью автоматическая подвеска	гидравлический привод
		количество 2 шт., диаметр 870 мм	
	Скорость подметания	1-18 км/ч	
	Транспортная скорость	до 30 км/ч	
	Тормозная система	накатом	
	Подвеска	пневматическая с регулировкой	
	Управление	полностью из кабины водителя	
Рабочая ширина	1800 - 2200 мм		

Привод	Модель	Цены по запросу
BOM трактора	TWIST	-
WILLE	TWIST	-
<b>*Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты</b>		